

Утверждаю:
Главный инженер
ООО «Абаканский рудник»
С.Г. Замятин

Согласовано:
Главный механик
ООО «Абаканский рудник»
А.А. Фролов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку 1 единицы устройство
подвесное УП-12,5

Подвесные устройства УП предназначены для соединения подъемного каната с подвеской людских или грузолудских клеток одноканатных подъемных установок вертикальных стволов шахт горно - рудной и угольной промышленности.

Подвесное устройство УП должно поставляться в климатическом исполнении У, категории размещения при эксплуатации - 5 по ГОСТ 15150. Группа условий эксплуатации по коррозионной активности атмосферы – 7 по ГОСТ15150. Коуш предназначен для эксплуатации в условиях рудничной атмосферы с температурой от плюс 5 до плюс 35 °С с относительной влажностью до 98%.

Основные технические характеристики УП :12,5

- статическая нагрузка кН (т) 125
- диаметр каната – 26,5
- высота – 1900 мм,
- ширина – 700 мм,
- масса 380 кг.

Конструктивно подвесное устройство выполнено в виде металлоконструкции и состоит из следующих основных частей

№ позиции	Наименование	Количество, шт
1	Коуш	1
2	Балка	1
3	Стойка	4
4	Серьга	2
5	Тяга	1

Электромеханик участка №6

Начальник участка №6

С.А. Метляев

С.В. Борисов